

Technische Möbelbeschreibung

- Korpus** Der Korpus eines Schrankes wird aus brettverleimten Massivholzplatten mit durchgehenden Lamellen gefertigt. Um keine zusätzlichen Abdeckseiten zu benötigen und Material einzusparen wird standardmäßig die gleiche Holzart der Fronten gewählt. Als **Rückwand** wird Sperrholz in der jeweiligen Holzfarbe und der Stärke 6 mm verwendet. Für eine möglichst gute Stabilität, wird die Rückwand in die Seitenteile mit einem Abstand von 20 mm eingenetzt, sowie am Ober- und Unterboden verschraubt. Sind **Innenfächer** angebracht, können diese anhand der Lochreihen von 3 mm und mit einem Abstand von 32 mm verstellt werden. **Unterschranke** sind wahlweise mit verstellbaren Edelstahlfüßen (Durchmesser von 50 mm) oder bei einer Sockelblende mit verstellbaren Füßen ausgestattet. **Oberschränke** werden mit verstellbaren Metallelementen an der Wand befestigt und sind von der Schrankinnenseite einstellbar.
- Laden** Laden sind aus Massivholz mit echten Keilzinken gefertigt. Der Ladenboden ist aus 8 mm Sperrholz und ist im Küchenbereich wahlweise mit 3 mm Kork belegt. Als **Ladenführungen** werden das Auszugssystem *Blum TANDEM mit Blumotion* verwendet, welche einen hohen Bedienkomfort aufweisen und die Laden sanft und leise schließen, oder das System *Blum TIP-ON* für grifflose Türen und Laden. Alternativ können Laden und Auszüge auch nur durch antippen elektrisch mit Servo Drive geöffnet werden.
- Fronten** Glatte Fronten sind immer 5-fach verleimt, wobei die Deckschichten aus 3 mm starken Sägeschnittfurnieren hergestellt werden. Rahmenfronten haben ebenfalls eine massive Füllung.
- Damit die Schränke sanft und leise zu schließen sind, werden bei unseren Möbeln hochwertige Beschläge eingesetzt:
- | | |
|------------------------|--|
| Drehtüren | Blum Clip Bänder mit einstellbarer Schließdämpfung. |
| Schiebetüren | Kugel gelagerte Rollen auf Aluschienen mit Sanftschließung. |
| Hochfaltklappen | Blum Aventos von Hand oder mit Servo Drive für den besonderen Bedienkomfort. |
| Rollläden | Dabei wird der Behang aus der gleichen Holzart gefertigt, und ist durch einen Gewichtsausgleich leicht zu bedienen. Die Rollläden können entweder seitlich oder nach oben hin geöffnet werden. |
- Arbeitsplatten** In der Regel werden 3-4 cm starke Granitplatten, welche eine hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen, mit den entsprechenden Ausschnitten und Bearbeitungen verwendet. Weiter Möglichkeiten sind Massivholz-, Keramik-, Hartglas-, oder Edelstahlflächen.
- Eigenschaften** Holz ist ein natürlich gewachsenes Material. Holzmerkmale wie kleine Äste und Verwachsungen, Farb- und Strukturunterschiede sind typische Eigenheiten des natürlichen Materials und daher Bestandteil von echten Naturholzmöbeln.
- Pflege** Geölte und gewachste Naturholzmöbel müssen je nach Beanspruchung und gewollter Oberfläche nachbehandelt werden. Dazu können entsprechende Produkte bei uns bezogen werden. (siehe Möbelpflege.pdf im Informationsbereich www.abm-naturmoebel.at)

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.